



3

3

3

4

5

450mm

| 技术参数            |      | 型号 | GZG703       | GZG1003       | GZG1253       | GZG1503       |
|-----------------|------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目              |      |    |              |               |               |               |
| 槽型尺寸(宽*长*高)(mm) |      |    | 700*1029*250 | 1000*1750*250 | 1250*2000*315 | 1500*2250*300 |
| 生产率 (t/h)       | 水平   |    | 120          | 270           | 460           | 720           |
|                 | -10° |    | 170          | 380           | 650           | 1000          |
| 最大给料尺寸 ( mm )   |      |    | 200          | 300           | 350           | 500           |
| 震动频率 ( 转/分 )    |      |    | 1450         | 1450          | 1450          | 1450          |
| 双振幅 ( mm )      |      |    | 4            | 4             | 4             | 3.5           |
| 振动器型号           |      |    | ZG410        | ZG420         | ZG432380      | ZG440         |
| 额定电压 ( 伏 )      |      |    | 380          | 380           | 380           | 380           |
| 额定电流 ( A )      |      |    | 2*1.53       | 2*2.71        | 2*3.51        | 2*5.19        |
| 电源频率 ( 转 )      |      |    | 50           | 50            | 50            | 50            |
| 功率 ( kw )       |      |    | 2*0.55       | 2*1.1         | 2*1.5         | 2*2.2         |
| 设备总量 ( kg )     |      |    | 389          | 762           | 1099          | 1477          |

GZG

4.1

3

4.2

, , , ,  
, 6~10mm ( , )  
,

4.3

4.3.1 2

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

